

SL 4000 – Od teraz system modułowych obudów aluminiowych wykonanych z łączonych ze sobą profili o różnym przekroju stał się jeszcze bardziej elastyczny i modułowy.



Stało się to za sprawą dodania do oferty ROSE dodatkowych dwóch profili. Zabieg ten sprawił, że powstały cztery dodatkowe kombinacje, zapewniające więcej dostępnych głębokości obudów w obrębie grupy SL 4000, co czyni rozwiązanie firmy ROSE jednym z najbardziej elastycznych na rynku. To rozwiązanie pozwala klientom zintegrować w obudowie firmy Rose niemalże wszystkie panele operatorskie wiodących na rynku producentów.

Aby zapewnić wsparcie specjalistom z branży wdrażania, projektantom oraz szerokiej gamie specjalistów utrzymania ruchu, grupa obudów SL 4000 poszerzyła się o profile oznaczone jako: **Profil 5** i **Profil 6**.

Nowy profil podstawowy oznaczony **Nr 5** może być stosowany jako samodzielny poprzez połączenie z tylną ścianą obudowy i umożliwia wykonanie obudowy o głębokości 55 mm.

Profil oznaczony **Nr 6** jest profilem „dołączanym”, posiada wysokość 80 mm i może być połączony z profilami oznaczonymi w systemie SL 400 Nr **1, 2 i 5**.

Obecnie możemy uzyskać następujące głębokości:

<u>Profil 5 + 6</u>	<u>Głębokość montażu 135 mm</u>
<u>Profil 1 + 6</u>	<u>Głębokość montażu 160 mm</u>
<u>Profil 2 + 6</u>	<u>Głębokość montażu 210 mm</u>
<u>Profil 5 + 4</u>	<u>Głębokość montażu 200 mm</u>

Dzięki rozszerzeniu gamy profili w obrębie grupy SL 4000 firma ROSE jest w stanie skonfigurować 18 różnych wariacji obudów, zapewniających zakres głębokości od 55 mm do 270 mm!.

Prosimy o informację jaki panel, jakiego producenta chcą Państwo zabudować a my pomożemy dobrać właściwą kombinację profili – zgodnie z Państwa wymaganiami!